


POWER-SUPPLY (SWITCH-MODE) - MX010KD-154KT

Catégorie: Les générateurs micro-ondes



BILDERGALERIE



INFORMATION ADDITIONNELLE

| | |
|--|---|
| Tapez | Alimentation HT |
| Fréquence [MHz] | 2450 |
| Puissance de sortie [W] | 10000 |
| Connexion secteur | 3~ (L1 / L2 / L3 / PE) |
| Raccordement au secteur | |
| Tension secteur [V] | 400 |
| Tension auxiliaire [V] | |
| Fréquence secteur [Hz] | 50 / 60 |
| Refroidissement | Refroidi à eau & à air |
| Pulse puissance micro-ondes maximum [W] | - |
| Ecran / HMI | Boîtier de commande avec interrupteur principal |
| Interface client 1 | Ecran face-avant |
| Interface client 2 | Can-Bus |
| Interface client 3 | A/D |
| Interface client 4 | EtherCAT |
| Interface client 5 | - |
| Largeur [mm (pouce)] | 484 (19,06) |
| Hauteur [mm (pouces)] | 128 (5,04) |
| Profondeur [mm (pouce)] | 607 (23,90) |
| Classe de protection | IP20 |
| Isolateur | Non |
| Tête de micro-ondes associée | MH010KS-250BF |
| Technologie d'alimentation électrique | à découpage |