

STROMVERSORGUNG (SWITCH-MODE) - MX6000D-154KT

类别: 微波源



BILDERGALERIE



附加信息

| | |
|-----------------|------------------------------|
| 设备型号 | 电源 |
| Frequency [MHz] | 2450 |
| 输出功率 [W] | 6000 |
| 接线方式 | 3~ (L1 / L2 / L3 / PE) |
| 控制回路连接 | 1 v 2 ~ (L / N v L2 / PE) |
| 供电电压[V] | 400 |
| 辅助电压 [V] | 230 / 208 |
| 供电频率[Hz] | 50 / 60 |
| 冷却 | 风冷 / 水冷 |
| 脉冲输出功率最大[W] | - |
| 前面板/HMI | 带主开关的控操单元 |
| 接口 | 前面板显示 |
| 接口 | Can-Bus |
| 接口 | A/D |
| 接口 | EtherCAT |
| 接口 | - |
| 宽度 [mm (inch)] | 484 (19,06) |
| 高度 [mm (inch)] | 128 (5,04) |
| 深度 [mm (inch)] | 607 (23,90) |
| 保护 | IP20 |
| 隔离器 | 没有 |
| 相关微波头 | MH6000S-250BF, MH6000S-251BF |
| 电源技术 | 开关式 |